



# HYDROSTOP-GRZYBOBÓJCZY

## Impregnat niszczący algi, glony, grzyby i pleśnie

### Produkt 771

#### WŁASNOŚCI PRODUKTU

- Skutecznie niszczy algi, glony i grzyby,
- Penetruje w głąb zabezpieczonego podłoża,
- Zabezpiecza przed biodegradacją podłoża i odspojeniem się farby,
- Nanosi się techniką malarską,
- Nie zmienia barwy muru po aplikacji.

#### ZASTOSOWANIE

Hydrostop-Grzybobójczy stosowany jest na mur ceglany, beton, kamień, tynk, dachówkę w celu usunięcia istniejących glonów i grzybów oraz impregnuje prewencyjnie podłoże pod powłoki malarskie odporne na biodegradację.

Niniejszy produkt używa się w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej szczególnie z zewnątrz konstrukcji.

#### SPOSÓB DZIAŁANIA

Hydrostop-Grzybobójczy zawiera fungicydy i po nałożeniu na podłoże mineralne wnika w pory podłoża oraz niszczy wszelkie mikroorganizmy, wykazując wysoką efektywność działania.

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie ścian oczyścić z grzybów i glonów szczotką metalową. W przypadku mocno zagrzybionych ścian podłoże przed nałożeniem wyczyścić mechanicznie lub miejsca te wypalić palnikiem albo lampą płomieniową. Korzystnie jest aby powierzchnia ścian była sucha, gdyż umożliwia to lepsze wchłonięcie produktu przez porowatą ścianę.

#### NANOSZENIE PRODUKTU

Po wymieszaniu Hydrostop-Grzybobójczy nanosić można na podłoże wałkiem, szczotką lub natryskiem w ilości 0,25 litra na 1m<sup>2</sup>.

#### PIELĘGNACJA

Po 3 dniach od aplikacji można usunąć mechanicznie lub ręcznie szczotką stalową pozostałość alg i grzybów lub jeżeli ściana wymaga spłukania należy po 14 dniach zmyć pozostałości ręcznie poprzez szczotkowanie na mokro lub myjką ciśnieniową.

Po zastosowaniu produktu Hydrostop-Grzybobójczy, powierzchnia muru może zostać pomalowana (szczególnie korzystnie na powierzchniach spłukiwanych) powłoką odporną na biodegradację. Do uszczelnienia ściany impregnowanej Hydrostopem-Grzybobójczym można użyć Hydrostopu-Przezroczystego lub na beton Hydrostopu-Mieszanki Profesjonalnej.

#### DANE TECHNICZNE

Nazwa i nr:	Hydrostop-Grzybobójczy, 771,
Rodzaj prod.:	ciecz
Gęstość objętościowa:	1,0kg/litr
Kolor:	bezbarwny, przezroczysty
Podłoże:	mineralne,
Zapach:	brak,
Wielkość opakowania:	1L, 10L
Orientacyjne zużycie (zależne od chłonności):	1litr/4m <sup>2</sup>
Temperatura stosowania:	0°C do 40°C
Temperatura przechowywania:	0 do 40 ° C

#### Czasy harmonogramowe:

Czas niszczenia glonów i pleśni:	5-6 dni
Okres przydatności:	w nienaruszonych opakowaniach 1 rok od daty produkcji.

Dokumenty związane: PN-C-81753:2002, Certyfikat Zgodności 6/PN/2006, Atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1210/01/2005

#### HYDROSTOP Zakład Wytwarzania Materiałów Izolacyjnych. Informacje, konsultacje i sprzedaż:

ul. Bruszevska 10, 03-046 Warszawa, [www.hydrostop.pl](http://www.hydrostop.pl)  
tel. (022) 8110895, tel/fax (022) 6142666, tel. (0602)616556

Sprzedaż u przedstawicieli lub bezpośrednio z transportem.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, a za dobór wyrobu, warunki i sposób użycia odpowiada podejmujący decyzje.

Hydrostop jest chroniony przez Urząd Patentowy.

Użycie Hydrostopu oznacza akceptację Warunków Dostaw.

Opis aktualizowany bez powiadamiania. Aktualizacja 2008-02-22